



SistemSeguridad Cia Ltda.

www.sistemseguridad.com

Trabajamos por Tí, Tú Seguridad nos mueve!!!!!!

Vigentes desde SEPTIEMBRE 2025

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR PRECIOS Y CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS SIN PREVIO AVISO

VIDEO PORTEROS - CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA

HIKVISION

VIDEO PORTEROS



DS-KM9503 Estacion maestra para guadias en soluciones de multiapartamentos ip apertura remotoo



DS-KD8002-VM Sistema Multiapartamentos IP Hikvision / Pantalla 3.5" color / 512 apartamentos / 1.3 Megapixel HD / IP65 / capacidad de almacenar 2500 tarjetas / 8 puertos entrada alarma y 4 salidas / APP (HikConnect)



DS-KD8003-IME1 Frente de calle IP 2 Megapixel para Videoportero Modular / PoE / Angulo 180° / Ultra Baja Iluminación / Exterior IP65, Permite conexión de hasta 8 sub módulos, Módulo principal de videoportero modular



DS-KV9503-WBE1 Videoportero IP WiFi, Cámara 2 Mpx | Audio bidireccional, Facial, tarjeta MF, QR y PIN | 2 relés, App móvil a través de monitor, Pantalla IPS 4.3" táctil | IP65, IK08, Montaje en superficie | PoE hasta 250 departamentos



DS-K1T502BWX-C Lector autónomo de control de acceso, Identificación por tarjeta MF DESFire, QR, contraseña y/o combinaciones Capacidad 100.000 tarjetas y 300.000 registros, Comunicación TCP/IP, WiFi, RS485 y Wiegand, Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé) Cámara, altavoz y micrófono integrados, Aperturas remotas desde Hik-Connect, Compatible con software iVMS-4200, Apto para exterior IP65, Antivandálico IK09



DS-KV8113-WME1 Videoportero IP WIFI Antivandálico (IP65 + IK08) con Llamada y apertura desde APP Hik-Connect / **Soporta 1 Departamento y hasta 6 Monitores** / PoE Estandar / Interfaz WEB para configuración Microsd **hasta 32Gb** No incluye fuente



DS-KV8213-WME1 Videoportero IP WIFI Antivandálico (IP65 + IK08) con Llamada y apertura desde APP Hik-Connect / **Soporta 2 Departamentos** / PoE Estandar / Interfaz WEB para configuración / Soporta **hasta 128gb** de memoria Horizontal: 129° Vertical: 75° Tarjetas Mifare (13.56MHz) No incluye fuente



DS-KV8413-WME1 Estación exterior IP Wifi con apertura de puerta y 4 puntos de llamada. Camara 2MP y lector tarjeta Mifare integrados, Soporta hasta 128 tarjetas / Alarmas: 4 entradas / 2 salidas apertura de puerta, IP65 Soporta Angulo de vision **horizotal 129° Vertical: 75°**



DS-KIS702 Kit de Videoportero IP a **2 hilos** para vivienda, compuesto de: - 1 x **DS-KD8003-IME2** placa de calle IP exterior, 1 x **DS-KH6320-WTE2** monitor IP interior. Incluye tarjeta microSD de 16GB, 1 x Distribuidor KAD-704 con 4 interfaces de 2 hilos + fuente carril DIN 24 VCD/1.5A(38W)



KIS606-P KIT VIDEO PORTERO IP 2MP 4.3 PULGADAS HIKVISION



DS-KIS608-P Kit de Videoportero IP / Frente de calle para exterior / 2MP / Lector de Tarjeta MiFARE / MONitor Interior / WiFi / Pantalla de 7" Touch



DS-KIS603-P Kit de Videoportero IP a KIT IP Video Portero Wifi IP65 IK08, 1 x **DS-KV6113-WPE1**, 1 x **DSKH6320 -WTE1**, Frente de calle anti vandalico, para hogar soporta 5 pantallas adicionales



DS-KIS602 Kit de Videoportero IP Hikvisionvideoportero + consola de interior - Campo de visión 180 ° (horizontal), 96 ° (vertical) - Cámara IR de baja iluminación de 2 MP HD - Resolución de pantalla 1024 × 600. - Salida de audio altavoz incorporado. **INCLUYE SWITCH** Soporta hasta 255 departamentos



DS-KIS202T Kit de Videoportero / Manos Libres con Pantalla LCD a Color de 7" / instalación a 4 hilos podemos alcanzar una máxima distancia de 100 mts / hasta 3 monitores / hasta 2 frentes de calle / Aluminio **ULTIMA GENERACION**



DS-KIS302-P Kit de Videoportero Analógico a 4 Hilos con Función de Llamada a App Hik-Connect / Monitor se Conecta a Internet por Cable o WiFi y por 4 Hilos al Frente de Calle / Expandible a Mas Equipos



DS-KIS212 Kit video portero HD TVI pantalla LCD a color de 7" y Portero para Exterior con Relay para apertura de cerradura eléctrica y la conexión de 2 pantallas adicionales si se requiere. 4 hilos máxima distancia de 100 mts con cable N° 4x22.



DS-KIS313-P Kit de Videoportero Híbrido TurboHD con Pantalla LCD touch de 7" Wi-Fi / Frente de Calle para Exterior Metalico / 720p (1 Megapíxel)117° de Visión (Gran Angular) / Llamada a App Hik-Connect



DS-KH2230T Monitor Video Portero Analogo 4 Hilos DS-KH2230T Hikvision



DS-KH9510-WTE1(B) Monitor IP WiFi Touch Screen 10" para Videoportero IP / Video en Vivo / PoE Estándar / Apertura Remota / Llamada Entre Monitores / Audio de dos vías / Policarbonato



DS-KH6320-WTE1 Estación con formato de pantalla táctil a color de 7", para el interior de las viviendas. Apertura/cierre puertas con APP HIK-CONNECT Compatible Serie2



DS-KH6110-WE1 Pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas con resolución 480 × 272 / Fuente de alimentación PoE estándar / Visualiza videos en vivo de estaciones de puerta y cámaras vinculadasConveniente para que los usuarios personalicen las funciones de acuerdo con sus propios hábitos de uso mediante 4 botones táctiles personalizados Monitor PoE 12V 4.3" Hikvision, es una estación interior de red compacta y versátil con pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas. Monitor para Kis606



DS-KD-M Módulo lector para tarjetas Mifare (13.56 MHz) para estación IP exterior, para intercomunicadores IP modulares para vivienda. **(VideoPortero Series 2)**



DS-KD-KK Módulo pulsador simple con 6 botones de llamada para estación IP exterior, para intercomunicadores IP modulares para vivienda. **(VideoPortero Series 2)**



DS-KD-KP Módulo teclado para estación IP exterior, para intercomunicadores IP modulares para vivienda. (VideoPortero Series 2)



DS-KD-DIS Módulo display con LCD de 3.5" para estación IP exterior, para intercomunicadores IP modulares para vivienda. (VideoPortero Series 2)



DS-KD-ACF1 Bases para Empotrar Módulos de Frente de Calle Multiapartamento / Soporta 1 Módulo. Material: Tapa de Aluminio, caja de plástico. (VideoPortero Series 2)



DS-KD-ACF2 Base de 2 Espacios para EMPOTRAR Módulos de Videoporteros Hikvision, tapa aluminio base plástico. (VideoPortero Series 2)



DS-KD-ACF3 Accesorio para estacion de puertas, Contiene caja de conexiones, tapa, tornillos, líneas, etc. Se adapta al montaje empotrado de un módulo, tapa aluminio base plástico. (VideoPortero Series 2)



DS-KAB11-D Soporte para montar frente de calle compatible con DS-KD8002-VM. Dimensiones 424x149x98mm



DS-KAW501N Fuente de Alimentación Video Portero 100-240VAC / Indicador LED de alimentación Hikvision

HIKVISION

CONTROLADORES DE ACCESO



DS-K2602 Panel de control de acceso para 2 puerta/4 lectores/ TCP/IP / 100,000 Tarjetas /50,000 Eventos / TCP/IP / 4 Entrada Wiegand Multi-Formato / 4 RS-485 / - Control de Acceso por Horarios y Puertas / Verificación Multi-Usuario / Anti-Passback / Función de primer tarjeta.
Hikvision ESPACIO PARA BATERIA



DS-K2604T Panel de control de acceso para 4 puerta/4 lectores/ TCP/IP / 100,000 Tarjetas /50,000 Eventos TCP/IP / 4 Entrada Wiegand Multi-Formato / 4 RS-485 / - Control de Acceso por Horarios y Puertas / Verificación Multi-Usuario / Anti-Passback / Función de primer tarjeta.



DS-K1102MK Lector de Proximidad con teclado compatible con tarjetas MIFARE®



DS-K1107AE Lector de tarjetas. Equipado con el procesador de alta velocidad de 32 bits. Protocolo RS-485, Wiegand (W26/W34) y OSDP. Módulo de lectura de tarjetas EM incorporado así como zumbador. Admite alarma de manipulación **RFID**



DS-K1107AM Lector de tarjetas. Equipado con el procesador de alta velocidad de 32 bits. Protocolo RS-485, Wiegand (W26/W34) y OSDP. Módulo de lectura de tarjetas Mifare integrado. Admite alarma de manipulación así como zumbador. Función de actualización en línea.



DS-K1108AE Lector de tarjetas con claves de código, EM frecuencia 125 KHz, Soporta RS-485,



DS-K1108AM Lector de tarjetas de proximidad Mifare con teclado, compatible con RS-485, Wiegand W26-W34 y protocolo OSDP, negro,



DS-K1108AMK Lector de tarjetas de la serie Pro 1108A. Admite el protocolo RS-485, Wiegand (W26, W34) y el protocolo OSDP; Soporta lectura de tarjeta Mifare



DS-K1102AE Lector tarjetas serie Pro 1102A. Procesador 32 bits Hikvision, Protocolo RS-485 y Wiegand (W26 / W34)



DS-K1801E Lector de tarjetas em/ Sup Wiegand / IP65



DS-K1F820F Enrolador USB de Huellas para iVMS-4200 y HikCentral / Facilita el Alta de Huellas al Software / Conexión USB / SDK GRATUITO para desarrollos propios Enrolador de Huellas / Cone Plug&Play, conexión por USB



DS-K1802E Lector de tarjeta EM / SUP Wiegand / IP65 / Soporta Protocolo Wiegand (W26/W34) / Soporta Protocolo Wiegand (W26/W34) / Lectura de tarjetas EM (Frecuencia: 125 KHz) **Hikvision**



DS-K1802M Lector de Tarjetas MIFARE / Exterior IP65 / Wiegand / Compatible con Cualquier Panel / PERFIL DELGADO y ESTETICO / Indicador LED



DS-K1104M Lector esclavo / Lector externo de tarjetas y llaveros / MIFARE 13.56 MHz/ Comunicación RS-485, Wiegand 34/26 / IP65 / Metal / Plástico, A prueba de agua / Dimensiones 121 x 82 x 27 mm

CONTROL ACCESO STAND ALONE Y RELOJ BIOMETRICO HIKVISION



DS-K1201AMF Lector huella Tarjeta proximidad Mifare montaje superficial, compatinle con serie DS-K26XX. Protocolo RS-485. 5000 huellas. Indicador de estado de lectura: zumbador. Alarma de tamper. Grado de protección IP65.Dimensiones: 62 x 132 x 44 mm.



DS-K1201AEF Lector biométrico y de proximidad Mifare de montaje superficial, apto para operar junto con los controladores serie DS-K26XX. Se comunica con el controlador de acceso a través del protocolo RS-485. Almacena hasta 5000 huellas



DS-K1T802E Terminal de Control de Acceso compatible Cerradura de combinación autónoma interna con lector RFID. Estándar Unique 125 kHz 3000 tarjetas / clave 10.000 eventos land



DS-K1T804AEF Biométrico WiFi de Acceso y Asistencia Compatible con APP Hik-Connect (P2P) / Lectura de Huella y Tarjetas EM / TCP/IP / 150,000 Eventos / Relevador para Chapa y Reportes de Asistencia



DS-K1T8003EF Terminal de Control de Acceso y Asistencia compatible con APP Hik-Connect (P2P) / Lectura de Huella y de Tarjetas EM / Soporta hasta 1000 Huellas / Relevador para Chapa / Software Ivms4200



DS-K1T320EFX Terminal Facial Min Moe con lector de Tarjetas PROX EM RFI para Control de Acceso o Asistencia / 500 rostros / Detección de Cubrebocas / HikConnect / Reconocimiento a 1.5 mts de distancia 125gHZ



DS-K1T321EFWX Terminal Facial Min Moe WiFi Administrable por Smartphone o Nube / Acceso y Asistencia / 500 Rostros y Lector de Tarjetas PROX EM / 3,000 Huellas / 3,000 Tarjetas



DS-K1T323MBFWX-E1 Terminal Facial Min Moe Wifi & Poe Con Botón De Llamada Y Lector De Huella / Exterior Ip65 / Tarjetas Virtuales Bluetooth Con Hikconnect Teams / 1000 Rostros Y 3,000 Huellas / Hik-ia



DS-K1T344MBFWX-E1 Terminal Facial Min Moe con LECTOR DE HUELLAS y Tarjetas MIFARE / 3000 Rostros / 3000 Huellas / Pantalla 4.5" / Administrable en la Nube con HikConnect Teams / Exterior IP65 / PoE / WiFi



DS-K1T344MBWX-E1 Terminal Facial Min Moe con BOTON DE LLAMADA FÍSICO / 3000 Rostros / Pantalla 4.5" / Administrable en la Nube con Hik-Connect Teams / Exterior IP65 / PoE / WiFi



DS-K1T342MFWX Terminal de Reconocimiento Facial Serie Min Moe (IP65) WIFI con lector MIFARE / Hasta 1,5 mts en lectura / Soporta P2P Hik-Connect / 1500 Rostros / 3000 Huellas / Videoportero



DS-K1T670MFWX Terminal Facial Min Moe WiFi / Lector de Huellas / 6,000 Rostros y 10,000 Huellas / Pantalla 7" / Administrable en la Nube con Hik-Connect 6 / Exterior IP65 / LED Rojo/Verde Indicador de Acceso / SIP Estandar / HIK-IA



DS-K1T670MWX-QR Terminal Facial Min Moe WiFi / Lector de QRs Físico de Alta Velocidad / 6,000 Rostros / Pantalla 7" / Administrable en la Nube con Hik-Connect 6 / Exterior IP65 / LED Rojo/Verde Indicador de Acceso / SIP Estandar / HIK-IA



DS-K1T673DWWX Terminal Facial WiFi con pantalla de 7" / Exterior IP65 / 10,000 Rostros y 50,000 Tarjetas / 10,000 Huellas (Módulo Opcional) / ISAPI / ISUP 5.0 / Codigos QR y Bluetooth



DS-K1T673DBWFX-QR



DS-KD9203-FE6 Biométrico Touch Reconocimiento Facial ULTRA Rápido con función de Videoportero / Estación de puerta facial, Cámara HD de 2 MP con imagen de alta calidad, ángulo de visión de 120 °, 5000 caras, 5000 huellas dactilares y 25000 tarjetas, Desbloques por huellas dactilares, tarjetas y rostros, anti-spoofing



RELOJ BIOMETRICO CONTROL ASISTENCIA Y ACCESO



K50 PRO/ID CONTROL DE TIEMPO, ASISTENCIA Y ACCESO, K50 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados con funciones básicas de control de acceso. Soporta la conexión de una cerradura eléctrica y botón de salida además de estar equipado con una batería de respaldo



Horus TL2 Dispositivo Inteligente de Control de Acceso Facial de pequeño tamaño y excelente calidad. Utiliza una pantalla táctil de 2,8 pulgadas y una cámara de 2MP, que admite el reconocimiento facial de luz visible. Puede ofrecer un algoritmo Anti-spoofing contra la mayoría de las fotos en color



F22(ZLM60)/ID F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID



SPEEDFACE V5LP Biométrico Facial y de Palma SIN CONTACTO con pantalla Touch de 5 " / 6000 rostros / Lector de Huella Digital / Lector de Códigos QR



F16 CONTROL DE ACCESO F16 ID es un terminal de control de accesos con tecnología de huella digital y proximidad RFID. Apto para intemperie y resistente al agua y a temperaturas extremas como con nieve y hielo



SA40B-E Control de acceso stand alone - capacidad de tarjetas 2000 • 1 Salida de cerradura • 1 salida de alarma • 1 sensor de puerta, Soporta tarjetas de 125KHz • Soporta 1 botón de salida • Soporta timbre o campada de puerta • Alimentación DC12V

PANEL CONTROL DE ACCESO

	INBIO260 Panel de Control de Acceso / 2 PUERTAS / 20 000 HUELLAS / 30 000 Tarjetas / 1 año de garantía. - Huellas 20,000 - Tarjetas 30,000 - Eventos 100,000 TCP/IP - Entrada Wiegand Multi-Formato. - Gabinete Metálico
	INBIO460 Panel de Control de Acceso / 4 PUERTAS / 20 000 HUELLAS / 30 000 Tarjetas / 1 año de garantía. Capacidad Tarjetas 30,000. Eventos 100,000,
	C2-260 C3-200 Panel de Control de Acceso para 2 puertas Tarjetas 30,000 Contraseñas 30,000 - Eventos 100,000 - TCP/IP y RS485. Gabinete Metálico.
	DM10 Expansor para Panel de Control de Acceso C2-260 (ZKT0720004) para Aumentar 1 Puerta por medio de RS485 / Agregando el Expansor DM10 puedes Aumentar y Controlar hasta 8 Puertas / Cuenta con Comunicación Wiegand
	WR485 Convertidor de Conexión RS485 a Wiegand / Compatible con Panel de Control de Acceso C2260
CERRADURAS	
	LB-12 La cerradura eléctrica de embutir se controla electrónicamente, DC 10V to 24V, Encendido: 1A ± 10% Operación 110mA ± 10%, Encendido: bloqueado Apagado: desbloqueado, 2 cables independientes + o -,
CERRADURAS PARA HOTEL	
	LH3600 Cerradura de Hotel con RFID Con la más Avanzada Tecnología en Tarjetas MIFARE-1 de 13.56mhzEstándar americano de 5 pestillos Carcasa de aleación de zinc en color oro y plata Cuenta con un software profesional de gestión para cerraduras hoteleras. Instalación en un clic. Registra los últimos 224 eventos Alarma para notificar el estado de batería baja. Backset de 62.5 mm. ZKBiolock Hotel Lock System Grosor de la puerta 35 – 55 mm
687.24	
	ZK-D100S DETECTOR DE METALES Portable con alarma de sonido 75DBA Vibración y Luz IP31 incluye batería y cargado
CONTROL DE ACCESO VEHICULAR	
	UHF1-10F Pro Lector de Tarjetas UHF / Encriptada / Hasta 10 Mts
	UHF1-5FPRO Lector de tarjetas uhf encriptada hasta 5m
	U1000 Lectora de Largo Alcance UHF de 1 a 5 metros con Panel de Control de Acceso Integrado, Conexión TCP/IP, IP66, Compatible con Tags UHFT4
	U2000 Lectora de Largo Alcance UHF de 1 a 10 metros con Panel de Control de Acceso Integrado,, Conexión TCP/IP, IP66, Compatible con Tags UHFT4
	UR20R-1F Lector Antena Vehicular UR20R-1F, 40cm
	UHF1-TAG3 TAG Vehicular especial UHF tipo barra para exterior, trabaja con antenas encriptadas UHF1-10F




UHF PARKING TAG TAG Adherible para Vehiculos Tecnología UHF / Rango de Frecuencia 902 A 928 Mhz / Compatible con Lectoras U1000F, UHF5F y UHF10F



BG1030L Barrera Vehicular con brazo de 3 metros de largo / Velocidad de 1.5 seg /Sentido ajustable en campo / Motor sin escobillas - IZQUIERDA



BG1030R Barrera Vehicular con brazo de 3 metros de largo / Velocidad de 1.5 seg /Sentido ajustable en campo / Motor sin escobillas - DERECHA



BG1045L Barrera Vehicular con brazo de 4.5 metros de largo / Velocidad de 1.5 seg /Sentido ajustable en campo / Motor sin escobillas - IZQUIERDA



BG1045R Barrera Vehicular con brazo de 4.5 metros de largo / Velocidad de 1.5 seg /Sentido ajustable en campo / Motor sin escobillas - DERECHA



ProBG3030R Barrera vehicular PROFESIONAL DE ALTO TRAFICO, SERVOMOTOR (10 MILLONES DE CICLOS) Barrera Derecha con brazo de 3 metros (BRAZO incluido)



ProBG3030L Barrera vehicular PROFESIONAL DE ALTO TRAFICO, SERVOMOTOR (10 MILLONES DE CICLOS) Barrera Izquierda con brazo de 3 metros (BRAZO incluido)



ProBG3130R/LED Barrera de parking, Brazo plegable en 90° de 3 m, Apertura a derecha, Indicadores LED | Tira de goma, Modo de emergencia, Posibilidad de batería de respaldo



ProBG3130L/LED Barrera de parking, Brazo plegable en 90° de 3 m, Apertura a izquierda, Indicadores LED | Tira de goma, Modo de emergencia, Posibilidad de batería de respaldo

DS-TMG421



Parking Warning Light Luces de advertencia de estacionamiento se utilizan en la gestión de seguridad y admiten alarmas de sonido y luz. Se puede configurar con la barrera y emite una alarma continua cuando la barrera está en funcionamiento



VR10 Radar de Detección para Control de Acceso Vehicular / Rango de Detección de Vehículos o Personas 0-6m / RS485 / IP67 / DC 12V



BG1000 Telescopic Boom Brazo para barrera de 4,5 metros. Brazo telescópico. Tira de goma anticolidión estándar. Sin LED. Para tótems ZK-310 (PB-BG1000L) y ZK-311 (PB-PG1000R)



BG1000 RUBBER BOOM 4 Brazo para barrera de 4 metros



BG1000 Rubber Boom Brazo para barrera de 3 metros. Brazo telescópico. Tira de goma anticolidión estándar. Sin LED. Para tótems ZK-310 (PB-BG1000L) y ZK-311 (PB-PG1000R)

CONTROL DE ACCESO PEATONAL



FHT2400D Torniquete Doble de cuerpo completo / 25 personas por minuto / Interior-Exterior / Acero inoxidable BAJO PEDIDO



TS1000 PRO Torniquete en Acero, Bidireccional, Espacio para Lectora de Prox, Interiores, Bidireccional, Espacio para Lectora de Prox, fabricado en acero.

CONTROL PARA TIENDAS



KRF10M Radio Frequency Technology EAS System.- El sistema EAS (Electronic Article Surveillance) es la herramienta más eficaz para detener a los ladrones. La tecnología AM y la tecnología RF son los tipos más comunes de sistemas EAS. Se instala antena en la salida de tienda. La etiqueta contiene un pequeño circuito electrónico. Cuando la etiqueta aparece en el rango de detección, la antena emite una alarma.

RF-769B RF Desactivador, Voltaje de funcionamiento: CA (50 ~ 60 Hz) 110 ~ 220 V. Material: plástico ABS + placa PCB Tipo: Desactivador de RF Altura de decodificación: 5 ~ 20 cm



EAS-769B Desactivador EAS, Desactivador integrado RF EAS de artículo electrónico con puntas de calentamiento de desactivación para etiquetas blandas de 8,2 Mhz y etiquetas de punto de control de seguridad, Desactivador de reactivador EM/sistema de seguridad antirrobo, Activador/Desactivador/Comprobador de biblioteca Em, Desactivador de etiquetas EM, Desactivador de etiquetas eas, EAS Activador/desactivador de etiquetas de seguridad



RFTAG2 TAG para control de productos compatible con ZKRF10M



RFTAG1 TAG para control de productos compatible con ZKRF10M



EAS-D10N SEPARADOR MAGNETICO Tratamiento de superficie: Oxidación, Dimensión: 74*37MM, Magnético: ≥ 1000 GS

CONTROL PARA ASCENSORES



EX16 Lector Esclavo para Panel de Control de Elevadores / 16 Pisos Adicionales / Compatible con panel EC10 ZKTECO / Conexión RS485 / No incluye fuente



EC10 Panel para Control de Elevadores / 10 Pisos / 3,000 Huellas / 30,000 Tarjetas / No incluye Fuente / Compatible solo con Software Biosecurity

LECTORAS ENROLADORAS Y TARJETA DE PROXIMIDAD



KR601E Lector de tarjetas de proximidad. Compatibles para los Sistemas zkteco, Salida Wiegand a 26 bits 125gHZ RFID



KR200E Lector de proximidad 125 kHz Proximity / 13,56 Mifare lector de tarjetas, 26/34bit Wiegand (por defecto) Rango de lectura: hasta 10 cm (125 kHz) / 5 cm (13,56) 26/34bit Wiegand (por defecto) impermeable IP65



KR602E Lector de proximidad esclavo tarjetas EM y teclado wiegand IP65 medidas 86 x 86 x 20MM lectura a 0-10CM

	CR20E CR20E Enrolador de Tarjetas de proximidad ID, conectividad USB La serie CR20 son accesorios diseñados para leer tarjetas de proximidad. Se conectan a la PC a través del puerto USB (Plug & play). Permiten transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. CR20E es compatible con Windows S.O y lee el mismo número de serie que los dispositivos ZKTeco. 125KHz RFID
	CR60W Enrolador para tarjetas de proximidad Mifare Lectura de tarjetas MIFARE® 13.56 Mhz , Interface USB., Tipo de tarjeta: Mifare S50/ Mifare S70.La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play).Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows
	FR1200 LECTOR ESCLAVO: Lector Esclavo De Huella y Tarjetas ID 125 Khz, Interior, Exterior, Conexión RS485, Indicador de Estado, Requiere Panel Serie Inbio
	SLK20R Enrolador Estación de registro de huellas con sensor Silk ID para detección de dedos vivos / SDK gratuito para desarrollos propios (JAVA, ANDROID, Windows C#).
	PSA26 Detector de proximidad Zkteco
	PST-DEB01 Boton de Salida Metálica
	A50 Boton de Salida simple manual
	K1 Boton de salidad Sin contacto No Touch para control de accesos Teclam
	K1-RL Boton de salida con control remoto Sin Contacto No Touch para todo control de accesos Teclam
	807ML-LH CONTROL REMOTO PARA RELAY 2CH TECLAM Y TOUCH
	TAG3 Tarjeta de proximidad 125KHZ TeClam GRIS
	IDCARDTHIN Tarjeta de Proximidad Delgada 125kHz TeClam
	IDCARDTHICK Tarejta de proximidad Grueso Orificio 125kHz TeClam
	ATR-11 Tarjeta de Proximidad Estándar ISO Card (delgada). Imprimible
	MIFARECARDS50 Tarjeta de Proximidad 13.56Mhz TeClam
	MIFARECARDS70 Tarjeta de proximidad 13.56Mhz TeClam
CERRADURA ELECTROMAGNETICA Y SOPORTES	
	EL180-2 Cerradura electromagnetica 180kg 300 libras Teclam

	EL280E-5 Cerradura Electromagnetica 280kg 600 libras con status Teclam
	EL500P-2 Cerradura Electromagnetica 500Kg 1200 libras Teclam
	EL280D-2 Cerradura electromagnetica doble
	280E-ZL Soporte en Z y L para cerradura 600 libras negra
	180ZL Soporte ZL para cerradura de 180kg 300 libras Teclam
	180L Soporte L Para Cerradura de 180Kg Teclam
	180Z Soporte Z Para Cerradura de 180Kg Teclam
	180U Soporte U Para Cerradura de 180Kg Teclam
	280ZL Soporte ZL Para Cerradura de 280Kg Teclam
	280L Soporte L Para Cerradura de 280Kg Teclam
	280Z Soporte Z Para Cerradura de 280Kg Teclam
	280U Soporte U Para Cerradura de 280Kg Teclam
	500ZL Soporte ZL Para Cerradura de 500Kg Teclam
	500L Soporte L Para Cerradura de 500Kg Teclam
	500Z Soporte Z Para Cerradura de 500Kg Teclam
	BL36 Cerradura Electromagnético de pestillo Soporta 800Kg TeClam
	RL105-2 Cerradura Electromagnética Soporta 800Kg TeClam Cerradura electrica para puerta 10-20VDC
	DC75 Cierra puertas Brazo cierra puertas de 75kg TeClam
FUENTES CENTRALIZADAS PARA CONTROL DE ACCESOS	
	CP12 3A EG Fuente de poder 12V 3A, Para control de ACCESOS Soporta bateria - No incluye Bateria TeClam
	CP12 5A EG Fuente de poder 12V 5A, Para control de ACCESOS Soporta bateria - No incluye Bateria TeClam
COMBOS CONTROL DE ACCESO	
	KIT CONTROL DE ACCESO Compuesto por 5 Elementos: fuente profesional CP12 3A EG + Control de acceso interior DS-K1T802E + Boton de Salida A50 Teclam + Cerradura electromagnética 300 libras EL180-2 + Bateria 4.5A

	KIT CONTROL DE ACCESO Compuesto por 5 Elementos: fuente profesional CP12 3A EG + Control de acceso interior SA40B-E + Boton de Salida A50 Teclam + Cerradura electromagnética 300 libras EL180-2 + Bateria 4.5A
	KIT CONTROL DE ACCESO DOBLE CONTROL Compuesto de 5 elementos: F16 biometrico huella y tarjeta + fuente profesional CP12 3A EG + Lector de tarjeta FR1200 + Cerradura electromagnética 600 libras EL280e-5 + Bateria 4.5A TECHBAT
	KIT CONTROL DE ACCESO PARA 2 PUERTAS: 5 ELEMENTOS: Panel de control de acceso Ip 2 puertas DS-K2602 + BATERIA 4.5A TeClam 1 + 2 Cerradura electromagnéticas 600LBS EL280E -5 + 2 Lector de Proximidad con teclado DS-K1108AE + 2 Boton NO Touch K1 TeClam
	KIT CONTROL DE ACCESO PARA 4 PUERTAS: 5 ELEMENTOS Panel INBIO460 + Fuente centralizada CP12 5A EG + 4 lectoras de tarjetas KR601E + 4 Boton no Touch K1 + Bateria TECHBAT -7A + 4 cerraduras 600 libras EL280E-5 + Caja de paso para Innbio I-0223

KIT ACCESO PEATONAL CON TORNQUETE ESPECIAL PARA GIMNASIOS

	KIT CONTROL DE ACCESO PEATONAL HUELLA TARJETA compuesto por: Fuente centralizada CP12 5A EG + Bateria TECHBAT-7A + Boton NO Touch K1 TeClam+ Lector biometrico DS-K1T804AEF + Torniquete TS1000 PRO
	KIT CONTROL DE ACCESO PEATONAL compuesto por: Fuente centralizada CP12 5A EG + Bateria TECHBAT-7A + Boton NO Touch K1 TeClam+ Biometrico DS-K1T344MBWX-E1 + Torniquete TS1000 PRO



COMBOS VIDEO PORTEROS WIFI

	KIT VIDEOPORTERO IP WIFI PARA 1 DEPARTAMENTO: 1 Placa frontal para 1 departamento DS-KV8113-WME1 + 1 Monitores de 7" DS-KH6320-WTE1 + 1 Switch Poe 4 puertos DS-3E1105P-EI/M
	KIT VIDEOPORTERO IP WIFI PARA 1 DEPARTAMENTO: 1 Placa frontal para 1 departamento DS-KV8113-WME1 + 1 Monitores de 7" DS-KH6320-WTE1 + 1 fuente DS-KAW501N para placa y monitor + 2 bornera Hembra
	KIT VIDEOPORTERO IP WIFI PARA 2 DEPARTAMENTOS: 1 Placa frontal para 2 departamentos DS-KV8213-WME1 + 2 Monitores de 7" DS-KH6320-WTE1 + 1 Switch Poe 4 puertos DS-3E1105P-EI/M
	KIT VIDEOPORTERO IP WIFI PARA 3 DEPARTAMENTOS: 1 Placa frontal para 4 departamentos DS-KV8413-WME1 + 3 Monitores de 7" DS-KH6320-WTE1 + 1 Switch Poe 4 puertos DS-3E1105P-EI/M
	KIT VIDEOPORTERO IP WIFI PARA 4 DEPARTAMENTOS: 1 Placa frontal para 4 departamentos DS-KV8413-WME1 + 4 Monitores de 7" DS-KH6320-WTE1 + 1 Switch Poe 4 puertos DS-3E1105P-EI/M + 1 fuente DS-KAW501N para placa frente calle



KIT VIDEOPORTERO IP WIFI PARA 6 DEPARTAMENTOS con Lector de Tarjetas Mifare: DS-KIS602 (placa frontal + 1 pantalla +switch) + DS-KD-KK Módulo pulsador para 6 Departamentos+ Soporte para pulsador y modulo lector tarjeta DS-KD-ACF3 +DS-KD-M Módulo Lector para tarjetas + 5 monitores DS-6320WTE1 + 1 Switch poe DS-3E1105P-EI/M



KIT VIDEOPORTERO IP WIFI PARA 6 DEPARTAMENTOS solo con boton simple: DS-KIS602 (placa frontal + 1 pantalla +switch) + DS-KD-KK Módulo pulsador para 6 Departamentos+ 1 Soporte para Pulsador y frente calle DS-KD-ACF2 +5 monitores DS-6320WTE1 + 1 3 +DS-KD-M Módulo Lector para tarjetas + 5 monitores DS-6320WTE1 + 1 Switch poe DS-3E1105P-EI/M

HIKVISION KIT VIDEO PORTEROS ANALOGICO



KIT VIDEOPORTERO ANALOGICO PARA 1 DEPARTAMENTO CON DOS MONITORES: DS-KIS212 Placa frontal con su monitor + 1 Fuente 12v 1.25a para pantalla adicional + Pantalla DS-KH2230T + Bornera Hembra

MATRIZ QUITO
 Dirección: Isla Isabela N41-192 e Isla Floreana
 PBX 02 5133945
www.sistemseguridad.com

Ma. Teresa G ventas@sistemseguridad.com
 Jomaira Z. ventas1@sistemseguridad.com
 Priscila A. ventas2@sistemseguridad.com
 Melany P. ventas3@sistemseguridad.com

Atención: 24/7

PARA DEPÓSITOS O TRANSFERENCIAS

		
Cta Cte No. 2100157139 Sistemseguridad Ruc: 1792794331001	Cta Cte. No. 02005262311 Sistemseguridad Ruc: 1792794331001	Cta Ahorros No. 4061674 SistemSeguridad Ruc: 1792794331001
Email: ventas@sistemseguridad.com Telf 0995480643		
ANTES DE REALIZAR EL DEPOSITO CONFIRMAR EL STOCK;		