



Sistem Seguridad Cia Ltda.

Trabajamos por Tí, Tú Seguridad nos mueve!!!

Vigentes de SEPTIEMBRE 2025

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR PRECIOS Y CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS SIN PREVIO AVISO



BARRERAS VEHICULARES INDUSTRIAL - SIN LIMITES DE APERTURA



TEC-BAR-A3M Barrera vehicular ARTICULADA 3M, Altura mínima 2,6 M (altura alta), Apertura mediante mando a distancia AGL 433hz, Potencia 120 W, Voltaje DC24V Corriente 6A, Tiempo de apertura: 2.5s - 6.0s, Tiempo de cierre: 2.5s - 6.0s, con cinta LED EXTERIOR



TEC-BAR-3M Barrera vehicular FIJA 3M, Apertura mediante mando a distancia AGL 433hz, Potencia 120 W, Voltaje DC24V Corriente 6A, Tiempo de apertura: 2.5s - 6.0s, Tiempo de cierre: 2.5s - 6.0s, con cinta LED EXTERIOR



TEC-SENSOR-15M Sensor de Barrera con Haz Simple 15 Metros. Haz único, Distancia de 10 a 15 m entre transmisor y receptor; Protección UV; Tensión de alimentación 12-24 VCC; Salida máxima de contacto seco: 1A/30; Se puede conectar con el nuevo módulo WiFi AGL; Dimensiones: Alto 100 x Ancho 40 x Fondo 35 mm.



TEC-SENSOR-30M Sensor de barrera activa de doble haz 30 Metros. Doble Haz. Distancia de hasta 30 metros, Protección UV; Tensión de alimentación 12-24 VCC; Salida máxima de contacto seco: 1A/30; Se puede conectar con el nuevo módulo WiFi AGL; Dimensiones: Alto 100 x Ancho 40 x Fondo 35 mm



TEC-DFE-3BEAM Sensor de barrera activa triple haz Distancia hasta 200 metros 12v Ip65 TECLAM



TEC-DFE-4BEAM Sensor de barrera activa cuatro haz Distancia hasta 200 metros 12v Ip65 TECLAM

CERRADURA ELECTRICA Y SMART



CERRA-PRETA ULTRAMAGIC Cerradura Inteligente, cuenta con varios métodos de apertura, a través de llave mecánica, entrada con pulsador, intercomunicadores, control de acceso y aplicación AGL. Conecta a WiFi 2.4 Ghz, apertura remota, incluso en 3G o 4G por celular, Configuración enteramente por la aplicación, Notificación y vista de puerto en tiempo real abierto o cerrado, Ultra silencioso, historial de aperturas



ULTRAMAGICCARD Cerradura Eléctrica Inteligente, cuenta con varios métodos de apertura, a través de llave mecánica, entrada con pulsador, TARJETA, control de acceso y aplicación AGL. Conecta a WiFi 2.4 Ghz, apertura remota, incluso en 3G o 4G por celular APP AGL, Configuración enteramente por la aplicación, Notificación y vista de puerto en tiempo real abierto o cerrado, Ultra silencioso, historial de aperturas



AL 100-INT Cerradura Eléctrica, Disponible en 12 V o 110 V, conexión: 12V a través de intercomunicadores electrónicos, disparadores y controles de acceso, Conexión: 110V directamente a la red eléctrica, activable con un solo botón/timbre



AL 100-EXT Cerradura Eléctrica, Disponible en 12 V o 110 V, conexión: 12V a través de intercomunicadores electrónicos, disparadores y controles de acceso, Conexión: 110V directamente a la red eléctrica, activable con un solo botón/timbre

MOTORES DE GARAGE

SPEED - ALTA VELOCIDAD



KIT-T-S500KG SPEED Turbo PRO Motor para puerta corrediza 1/2 700kg Inversor de frecuencia Bivolt 50-60HZ, APERTURA EN 3.9 SEGUNDOS, motor de alta velocidad, it de Imanes de Final de la cremallera. Velocidad (m/seg): 3m en 3.9s. Ciclo/Hora: 40 Potencia Motor (1/3 HP) Alimentación Trifásica : Bivolt seleccionable (50/60HZ) Apertura Caudal: Medio Engranaje interno: Metal Motor deslizante de parada suave Salida para luz de garaje, cerradura y señal Índice de protección: X4 Peso bruto promedio: 6.0 / 8.0 kgs Base Speed Turbo Pro fabricada en aluminio y carenado de plástico industrial



KIT-T-S700KG SPEED Turbo PRO Motor para puerta corrediza 1/2 700kg Inversor de frecuencia Bivolt 50-60HZ, APERTURA EN 3.9 SEGUNDOS, motor de alta velocidad, it de Imanes de Final de la cremallera. Velocidad (m/seg): 3m en 3.9s. Ciclo/Hora: 40 Potencia Motor (1/3 HP) Alimentación Trifásica : Bivolt seleccionable (50/60HZ) Apertura Caudal: Medio Engranaje interno: Metal Motor deslizante de parada suave Salida para luz de garaje, cerradura y señal Índice de protección: X4 Peso bruto promedio: 6.0 / 8.0 kgs Base Speed Turbo Pro fabricada en aluminio y carenado de plástico industrial

INDUSTRIALES



KIT-S-2000KG Motor industrial de puerta corrediza Dz Strong 2000kgs, 127V 50-60HZ con cremallera de 3M, Ciclos por hora 120, Número de hojas 1, Velocidad de apertura del portón, debidamente equilibrado a 3 metros, en aproximadamente 12 segundos, Sistema electrónico de freno y antiatrapamiento



KIT-S-1000KG Motor industrial de puerta corrediza Agl Dz Strong 1000kgs, 127V 50-60HZ con cremallera de 3M, Ciclos por hora 120, Número de hojas 1, Velocidad de apertura del portón, debidamente equilibrado a 3 metros, en aproximadamente 12 segundos, Sistema electrónico de freno y antiatrapamiento



CRE-A1M-IND Cremallera de aluminio para motor industrial de 2000Kg de 1m, extremo fuerte

PARA PUERTAS CORREDIZAS



KIT TRINO 300 KIT TRINO 300 127V Light 50-60HZ para puertas de 300kg, Velocidad (m/seg): 3m / 12s, Ciclo/Hora: 25, Potencia Motor (1/5 HP) mono, Alimentación: 127 o 220v (60/50Hz), Caudal de Apertura: Engranaje interno bajo: Motor paso a paso de parada suave.



KIT TRINO 500, para puertas de hasta 500KG, con 55 aperturas por hora, El engranaje está hecho de metal súper resistente con 17 dientes, Cierre temporizado automático, Desbloqueo para manual: por llave,



KIT TRINO 900 KIT TRINO 900 127V 50-60HZ , 01 Automatizador, 02 Controles Remotos 433.92 Mhz 01 Juego de fijación, 01 Kit Magnet de Fin de Curso, 01 Manual de Instalación y Plantilla de Fijación.



KIT IZZY300 KIT IZZY 300 127V 50-60HZ, para puertas de 300Kg. Automator para Puerta Corredera Inteligente Izzy 500 Base Aluminio, Wi-Fi de modo dual + Bluetooth (red inalámbrica de 2,4 GHz);, Activación y control remoto a través de la aplicación AGL HOME o comando de voz;,, Historial de apertura y cierre de portones;,, Indicación de puerta abierta o cerrada por la aplicación;,,



KIT IZZY500 KIT IZZY 500 127V 50-60HZ para puertas de 500Kg. Para Puerta Corrediza Wi-Fi de modo dual + Bluetooth (red inalámbrica de 2,4 GHz);, Activación y control remoto a través de la aplicación AGL HOME o comando de voz;,, Historial de apertura y cierre de portones;,, Indicación de puerta abierta o cerrada por la aplicación, Notificaciones push instantáneas a través de un teléfono inteligente



KIT IZZY 900 127V 50-60HZ, Para puertas de Garaje de 900KG. Inteligente, Base Aluminio, Wi-Fi de modo dual + Bluetooth (red inalámbrica de 2,4 GHz), Activación y control remoto a través de la aplicación AGL HOME o comando de voz;,, Historial de apertura y cierre de portones;,, Indicación de puerta abierta o cerrada por la aplicación.

CENTRAL-IZZY Central para motores izzy Repuesto 2010208

CENTRAL-F Flex central con arranque y parada suave agl Repuesto 2010164 para TRINOS

PIVOTE / BATIENTES



KIT-TRINO/PIVO KIT TRINO para portón pivotante con hojas de hasta 2,5 mts cada una. Características: Trino Pivo3 Ciclos/Hora: 30; Peso de la puerta: hasta 500 (kg); Potencia del motor (hp): 1/3; Voltaje: 127/220 voltios

CENTRAL/DUPLO Tarjeta para motor pivotante Agl Repuesto 2010169

BASCULANTE



KIT TRINO BV KIT TRINO NEW BV LIGHT SPEED 127V, para puertas de hasta 500 kg., Velocidad (m/seg): 3m/13s, Ciclo/Hora: 20, Potencia del motor (1/4 HP) mono, Potencia: 127 o 220v (60/50Hz), Índice de protección: X4, Peso bruto medio: 5,0 Kg **NO INCLUYE PALANCA**



ACCIO-BV-1.5 Palanca Trino BV de Accionamiento de 1,5 metrosTamaño: 1,5 m, (TRINO NEW BV) - Accesorio

ACCESORIOS



MOD-IZZY Modulo wifi para motores Agl



LLAVE-M Llave para desbloqueo Motor DZ, permite la posibilidad de abrir manualmente la puerta en caso de corte de corriente. - Accesorio



SOPORTE-AD Soporte Base Aérea Reforzada Regulable para Portón Corredizo Automático, La base aérea de acero se utiliza en los casos en que es necesario fijar el motor del portón corredizo a la parte superior del portón.



SOPORTE-TRINO Base para motor deslizante original para línea TRINO



CRE-1M-A Cremallera de aluminio para portones corredizos , Medida: 1 Mts Modulo 4, Accesorio que funciona junto con el motor de la puerta corredera. - Accesorios



RX2C-433 Receptor dual AGL modelo RX-2C 433, dispone de 2 canales independientes de recepción de Mando a Distancia a una frecuencia de 433MHz. Capacidad para memorizar 600 controles mandos a distancia en frecuencia 433MHz, distribuidos en 300 controles para Canal 1 y 300 controles para Canal 2. - Accesorio




Control-RN Control remoto color negro, frecuencia 433.92mhz, batería incluida CR2032. (6P20 433,92) - Accesorio



CONTROL-TX Control Remoto 433 mhz, 4 canales, mucho más posibilidades en el mismo control (1-Puerta entrada, 2-Puerta de salida, 3- Alarma, 4-Puerta social), Indicador de batería baja (Led de acceso BAT-OK, Led parpadeando BAT-baja) - Accesorios



S-LED Semáforo Vision Led Negro, Iluminación visual en colores amarillo y rojo, Señalización sonora con volumen y frecuencia regulables, Sensor de identificación día/nocheAplicación en entornos de garaje, recomendamos utilizar la placa del módulo de relés AGL., Placa de controlador y cable incluidos, instalarse en posición horizontal y con los LED apuntando hacia abajo, IP66 - Accesorio



CERRADURA-AGL Cerradura Electromagnetica Gris 110V, Utilizado en puertas batientes, pivotantes y correderas Potencia: 110V, Aplicación: Para puertas, Material: Acabado de pintura electrostática - Accesorio



RELE-M Apto para la instalación luz de garage, cerradura electromagnética o semáforo. Según el uso y tipode mecanismo no necesita configuración, – Salidas: Bornera con contactos N/A, Común y N/C. - Accesorio